

PRA PRA/C

Pistoncino a molla
Indexing plunger
Posicionador con resorte



Descrizione

Corpo in acciaio zincato filettato, con posizione di bloccaggio. Puntale in acciaio zincato.


Threaded zinc plated steel body with rest position.
Zinc plated steel pin.

Cuerpo de acero galvanizado roscado, con posición de bloqueo. Puntera de acero galvanizado.

Materiale

Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.

Black thermoplastic knurled knob, glass fiber reinforced, mat.
Volante moleteado de termoplástico negro, reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.



Codice	Modello	d1 mm	H mm	D	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	d2 mm	Y mm	m mm	Peso gr.
6394810	PRA/26	26	23	M12x1,5	15	10	5	6	6	16	-	29
6394815	PRA/32	32	28	M16x1,5	18	12	6	8	8	19	-	57
6394811	PRA/26/C	26	23	M12x1,5	15	10	5	6	6	16	7	38
6394816	PRA/32/C	32	28	M16x1,5	18	12	6	8	8	19	8	75

NOTE: Versione C con controdado in acciaio zincato. Si fornisce, per quantità adeguate, il corpo in acciaio brunito.

C version with zinc plated steel locking nut. For suitable quantities, body available in burnished steel.

Versión C con contratuerca de acero galvanizado. Se proporciona, para cantidades adecuadas, el cuerpo de acero pavonado.