

PRC PRC/C

Pistoncino a molla
Indexing plunger
Posicionador con resorte



Descrizione

Corpo e puntale in acciaio zincato.

Zinc plated steel body and pin.



Cuerpo y puntera de acero galvanizado.

Materiale

Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.

Black thermoplastic knurled knob, glass fiber reinforced, mat.

Volante moleteado de termoplástico negro, reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.



Codice	Modello	d1 mm	H mm	D	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	d2 mm	Y mm	m mm	Peso gr.
6394710	PRC/26	26	23	M12x1,5	15	10	5	6	6	16	-	29
6394715	PRC/32	32	28	M16x1,5	18	12	6	8	8	19	-	57
6394711	PRC/26/C	26	23	M12x1,5	15	10	5	6	6	16	7	38
6394716	PRC/32/C	32	26	M16x1,5	18	12	6	8	8	19	8	75

NOTE: Versione C con controdado in acciaio zincato. Si fornisce, per quantità adeguate, il corpo in acciaio brunito.

C version with zinc plated steel locking nut. For suitable quantities, body available in burnished steel.

Versión C con contratuerca de acero galvanizado. Se proporciona, para cantidades adecuadas, el cuerpo de acero pavonado.